

EINBLATTFÜGE- UND BELEIMMASCHINE EFA

EFA-28

EFA-33

Furnieranforderung

Furnierstreifen-Länge	420 - 2780 mm	420 - 3300 mm
Furnierstreifen-Stärke		1,0 - 6 mm (je nach Holzart ab 0,8 mm)
Furnierstreifen-Breite (gefügt)		60 - 800 mm
Furnier-Feuchtigkeit		ca. 6 - 12 %

Leistungsangaben

Spanabnahme pro Kante	ca. 2- 22 mm
Vorschubgeschwindigkeit	
1. Einheit	ca. 106 m/min
2. Einheit	ca. 110 m/min
Anzahl der Furnierstreifen (praxisbezogener Erfahrungswert)	
Streifen von 1,3 m (4')	ca. 50 Stk./min
Streifen von 1,9 m (6')	ca. 40 Stk./min
Streifen von 2,6 m (8')	ca. 30 Stk./min.

Maschinenangaben

Anschlußwerte

Elektroenergie	17 kW
Druckluft	min. 6 bar

Energieverbrauch

Elektroenergie	ca. 15 kWh
Druckluft	ca. 5 NL/min

Lärm am Arbeitsplatz (ohne Lärmschutzkabine)	max. 85 dBA (N85)
---	-------------------

Absaugstutzen	2 x Ø 130 mm
Absaugleistung	35 m/s bei 350 mm WS

Leimsorten	auf Harnstoff- oder PVAC-Basis
Leimbehälterinhalt	2 x 10 l

Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	14250 x 1500 x 1800 mm	15420 x 1500 x 1800 mm
Gewicht	4300 kg	4500 kg
Arbeitshöhe standard	900 mm	
Arbeitshöhe erhöht	1200 mm	

Arbeitswerkzeuge Fräser	
Abmessung	Ø 120 x 30 mm
Bohrung	Ø 30 mm
Zähnezahl/Hartmetall-Wendeschnitten	12
Drehzahl	11000 oder 13000 U/min

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen.
"Technische Änderungen vorbehalten"