

STITCHMASTER F40 (4STM402000)
ZICK-ZACK FURNIERKLEBEMASCHINE

<p>Furnieranforderung Furnierstreifen-Breite (quer zur Faser) Furnierstreifen-Länge (längs zur Faser) Furnierstreifen-Stärke (je nach Furniersorte) Furnier-Feuchtigkeit, ca.</p> <p>* andere Längen / Stärken / Breiten auf Anfrage</p>	<p>20 - 1900 * mm 130 - 3000 * mm 0,4 - 3,0 * mm 8 - 12 %</p>
<p>Leistungsangaben Durchlaufgeschwindigkeit ca.</p>	<p>20-28-40 m/min.</p>
<p>Maschinenangaben Anschlusswerte Anschlussleistung Druckluft Energiebedarf Druckluft</p>	<p>0,7 kW 6 bar 5 NL/min.</p>
<p>Leimfaden Faden Empfehlung von Fisher+Rückle</p>	<p>SIFA 910 NH 407-448-700</p>
<p>Masse und Gewicht Abmessungen Länge Breite Höhe Nettogewicht, ca. Arbeitstischhöhe</p>	<p>2070 mm 1000 mm 1790 mm 290 kg 910 mm</p>

Farben

Blau	NCS-S4040-R70-B
Warmgrau (hell)	NCS-S2502-R
Warmgrau (dunkel)	NCS-S7502-R

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen, sowie von der Furnierstärke, Furnierbreite und Furnierlänge. Die Furnierstreifen dürfen keine extreme Spannung und Welligkeit aufweisen.

"Technische Änderungen vorbehalten."