

IMPETUM

LÄNGSZUSAMMENSETZER MIT BELEIMUNG

	1200
<p>Furnieranforderung Furnierstreifen-Breite (quer zur Faser) Furnierstreifen-Länge (längs zur Faser) Furnierstreifen-Stärke (je nach Furniersorte) Furnier-Feuchtigkeit, ca.</p> <p>* andere Längen / Breiten / Stärken auf Anfrage</p>	<p>45 - 1200 mm 380 - 3800 mm 0,4 - 2,5 mm 8 - 12 %</p>
<p>Leistungsangaben Durchlaufgeschwindigkeit Praxisbezogener Erfahrungswert bei 0,6 mm Furnier, inline</p>	<p>5 - 40 m/min. ca. 20 - 30 m/min.</p>
<p>Maschinenangaben Heizzonenlänge Heiztemperatur Anschlusswerte Anschlussleistung Druckluft Energiebedarf Elektroenergie Druckluft Kühlaggregat</p>	<p>1190 mm max. 200° C</p> <p>9.0 kW 6 bar</p> <p>ca. 4 kWh 5 NL/min. Wasser</p>
<p>Leimsorten Leimsorten (empfohlen von F+R) Leim-Füllmenge</p>	<p>auf Harnstoff-Basis 1 x 150 Gramm</p>
<p>Masse und Gewicht Länge Breite Höhe Nettogewicht, ca. Arbeitstischhöhe</p>	<p>2290 mm 2280 mm 1900 mm 2000 kg 930 mm</p>

Farben

Blau
Warmgrau (hell)
Warmgrau (dunkel)

Optionen (gegen Aufpreis)

- Fusspedal zur manuellen Auslösung des Einzugs
- 3 mm Furnierstärken Set inkl. Fusspedal

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen, sowie von der Furnierstärke, Furnierbreite, Furnierlänge und Leimsorten. Die Furnierstreifen dürfen keine extreme Spannung und Welligkeit aufweisen.

"Technische Änderungen vorbehalten."