

CUTMASTER AF EINMESSERSCHERE

Schnittwinkel ca. 45°

	2600	3000	3200	3500	4000	4200	4500	5200
Furnieranforderung								
Schnittlänge, mm (längs zur Faser)	2700	3100	3300	3600	4100	4200	4600	5300
Schnittbreite, mm (quer zur Faser)	25-800	25-800	25-800	25-800	25-800	25-800	25-800	25-800
Schnitthöhe, mm	55	55	55	55	55	55	55	55
Parallelanschlag und Breitenanzeige								
andere Größen auf Anfrage								
Maschinenangaben								
Einlegehöhe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Arbeitstischhöhe	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm
Pressbalkenbreite	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Antrieb --> hydraulisch (Druckbalken und Messer)								
Anschlusswerte								
Elektroenergie	8 kW	8 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Energiebedarf								
Elektroenergie	5,0 kWh	5,0 kWh	5,0 kWh	5,0 kWh	5,0 kWh	6,1 kWh	6,1 kWh	6,1 kWh
Maschinenleistung								
Pressung und Schnitt	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.
Masse und Gewichte								
Länge	4070	4520	4720	5020	5520	5720	5970	6640
Breite	630	630	630	630	630	630	630	630
Breite mit Parallelanschlag	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Höhe	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730
Nettogewicht, ca.	4500 kg	5100 kg	5500 kg	6200 kg	6800 kg	7400 kg	7800 kg	8400 kg

Fundament

Robuste Ausführung

Farben

Blau
Warmgrau (hell)
Warmgrau (dunkel)

Optionen (gegen Aufpreis)

- Digitalanzeige
- Computer mit Streifenschneideautomatik und Nachschnitt

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen.

"Technische Änderungen vorbehalten."