

CUTMASTER AFECO (NEUES MODEL)

EINMESSERSCHERE

Schnittwinkel ca. 45°

	2050	2300	2600	2800	3000	3200	3500
Furnieranforderung							
Schnittlänge, mm (längs zur Faser)	2100	2350	2650	2850	3100	3300	3600
Schnittbreite, mm (quer zur Faser)	25 - 800	25 - 800	25 - 800	25 - 800	25 - 800	25 - 800	25 - 800
Schnitthöhe, mm mit Parallelanschlag und Breitenanzeige	45	45	45	45	45	45	45
andere Grössen auf Anfrage							
Maschinenangaben							
Einlegethöhe	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Arbeitstischhöhe	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm
Pressbalkenbreite	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Antrieb (Druckbalken und Messer)	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Anschlusswerte							
Anschlussleistung	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW	9 kW	9 kW
Energiebedarf							
Elektroenergie	5 kWh	5 kWh	5 kWh	5 kWh	5 kWh	6 kWh	6 kWh
Maschinenleistung							
Pressung und Schnitt	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.	4 sek.
Masse und Gewicht							
Abmessungen							
Länge	3050 mm	3350 mm	3650 mm	3850 mm	4050 mm	4250 mm	4550 mm
Tiefe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe mit PAR	2120 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm
Höhe	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Nettogewicht, ca.	2200 kg	2600 kg	3000 kg	3300 kg	3600 kg	3900 kg	4300 kg

Fundament

Leichte Ausführung

Farben

Blau
Warmgrau (hell)
Warmgrau (dunkel)

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen.

"Technische Änderungen vorbehalten."