

## ASHD

### DOPPEL-QUER-FURNIERSCHERE

	2600	3000
<b>Furnieranforderung</b> Max. Schnittbreite Max. Schnittlänge Min. Furnierlänge  Furnierstreifenstärke	800 mm 2650 mm 380 mm  0.3 - 1.0 mm	800 mm 3000 mm 380 mm  0.3 - 1.0 mm
<b>Maschinenangaben</b> Einlegehöhe Antrieb  <b>Schnitt-Technik:</b> 2 Querschneider - linker Querschneider fix - rechter Querschneider beweglich  <b>Bedienung:</b> 2-Hand Schnittausslösung *	80 mm hydraulisch      9 kW 4 kWh	80 mm hydraulisch      9 kW 4 kWh
<b>Anschlusswerte</b> Anschlussleistung <b>Energiebedarf</b> Elektroenergie, ca.		
<b>Masse und Gewicht</b> <b>Abmessungen</b> Länge Breite Höhe  Arbeitshöhe	3820 mm 1200 mm 1650 mm  920 mm	4170 mm 1200 mm 1650 mm  920 mm

#### Farben

Blau  
Warmgrau (hell)  
Warmgrau (dunkel)

#### Optionen (gegen Aufpreis)

- \* Fussschalter
- Einlauftisch mit Anschlag rechts in Durchlaufrichtung 2200 x 1300 x 950 mm
- Auslauftisch - manuell verfahrbar zur problemlosen Abfallbeseitigung 2020 x 1300 x 950 mm

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen.

"Technische Änderungen vorbehalten."