

ASHO-800 / 1000 QUER-FURNIERSCHERE

	800	1000
Furnieranforderung Schnittbreite Furnierstreifenstärke	max. 800 mm 0.3 - 1.0 mm	max. 1000 mm 0.3 - 1.0 mm
Leistungsangaben	ca. 20 Schnitte pro Minute	ca. 20 Schnitte pro Minute
Maschinenangaben einseitig offen (links in Durchlaufrichtung) Einlegehöhe Antrieb	75 mm hydraulisch	75 mm hydraulisch
Schnitt-Technik: Schnitt gegen Plastikschnidleiste	mechanisch	mechanisch
Bedienung: 2-Hand Schnittauslösung *		
Anschlusswerte Elektro-Energie	4 kW	4 kW
Energiebedarf Elektroenergie, ca.	2 kWh	2 kWh
Masse und Gewicht Abmessungen Länge Breite Höhe Nettogewicht, ca. Arbeitshöhe	1550 mm 800 mm 1600 mm 1100 kg 920 mm	1550 mm 1000 mm 1600 mm 1200 kg 920 mm

Farben

Blau
Warmgrau (hell)
Warmgrau (dunkel)

Blau
Warmgrau (hell)
Warmgrau (dunkel)

Optionen (gegen Aufpreis)

- * Fussschalter
- Beschickungstisch mit Anschlag (rechts in Durchlaufrichtung)

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen.

"Technische Änderungen vorbehalten."