

FANNINGMASTER AUFFÄCHERUNGSSTATION

	520	800
Furnieranforderung Furnierstreifen-Breite (quer zur Faser) Furnierstreifen-Länge (längs zur Faser) Furnierstreifen-Stärke (je nach Furniersorte) Furnierpaket-Höhe	50 - 520 mm 400 - 4000 mm 0,3 - 1,5 mm 10 - 40 mm	50 - 800 mm 400 - 4000 mm 0,3 - 1,5 mm 10 - 40 mm
Leistungsangaben Durchlaufgeschwindigkeit	ca. 30 m/min.	ca. 30 m/min.
Maschinenangaben Anschlusswerte Anschlussleistung Druckluft Energiebedarf Druckluft Elektroenergie ca.	2 kW 6 bar 5 NL/min. 0,75 kWh	2 kW 6 bar 5 NL/min. 0,75 kWh
Masse und Gewicht Abmessungen Länge Breite Höhe Nettogewicht, ca. Arbeitstischhöhe	2360 mm 1570 mm 1750 mm 1150 kg 900 mm	2360 mm 1855 mm 1750 mm 1350 kg 900 mm

Farben

Blau
Warmgrau (hell)
Warmgrau (dunkel)

Option (gegen Aufpreis)

- Ein- und Auslaufrollgänge

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen, sowie von der Furnierstärke, Furnierbreite, Furnierlänge und Leimsorten. Gebügelt / gepresste Furnierpakete bedingt möglich.

"Technische Änderungen vorbehalten."