

PULCHRA
ZWEIMESSER-FÜGESCHERE MIT BELEIMUNG

	35/3400	35/3800	45/3400	45/3800
Furnieranforderung				
Max. Schnittlänge (längs zur Faser)	3400 mm	3800 mm	3400 mm	3800 mm
Min. Schnittlänge (längs zur Faser)	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Schnittbreite (quer zur Faser), kontinuierlich	65 - 350 mm	65 - 350 mm	65 - 450 mm	65 - 450 mm
Schnittbreite (quer zur Faser), diskontinuierlich	350 - 600 mm	350 - 600 mm	450 - 800 mm	450 - 800 mm
Einlegehöhe der Klammern	10 - 25 mm	10 - 25 mm	10 - 25 mm	10 - 25 mm
Furnierstreifen-Stärke	0,4 - 1,5 mm	0,4 - 1,5 mm	0,4 - 1,5 mm	0,4 - 1,5 mm
Schneide-Ausführung	schwingender Schnitt			
Leistungsangaben				
Durchlaufzeit (2 Schnitte, Leimauftrag, kontinuierlich)	20 sek.	20 sek.	25 sek.	25 sek.
Durchlaufzeit (2 Schnitte, Leimauftrag, diskontinuierlich)	40 sek.	40 sek.	40 sek.	40 sek.
Anzahl Pakete/min., kontinuierlich	ca. 3	ca. 3	ca. 2,5	ca. 2,5
Anzahl Pakete/min., diskontinuierlich	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5
Leimauftrag				
Leimsorten	PVAc / UREA	PVAc / UREA	PVAc / UREA	PVAc / UREA
Leim-Füllmenge	2 x 1,5 l	2 x 1,5 l	2 x 1,5 l	2 x 1,5 l
Leimbehälter-Kühlung	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
maximale Leimauftrags-Geschwindigkeit	38 m/min.	38 m/min.	38 m/min.	38 m/min.
Maschinenangaben				
Anschlussleistung	25 kW	25 kW	25 kW	25 kW
Elektroenergie	18 kWh	18 kWh	18 kWh	18 kWh
Druckluft	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Luftverbrauch	70 NL	70 NL	70 NL	70 NL
Hydraulik System	Vikers	Vikers	Vikers	Vikers
Hydraulische Ölfüllmenge	250 l	250 l	250 l	250 l
Elektrische Bauteile	Siemens	Siemens	Siemens	Siemens
Mechanische Führung	Star	Star	Star	Star
Masse und Gewicht				
Länge	8150 mm	8150 mm	8550 mm	8550 mm
Breite	5075 mm	5075 mm	5275 mm	5275 mm
Arbeitshöhe	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Nettogewicht, ca.	17500 kg	18500 kg	19000 kg	20000 kg

Farben

Blau
Warmgrau (hell)
Warmgrau (dunkel)

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen.

"Technische Änderungen vorbehalten"